

Montageanleitung: Colossus-Halter

- 1) Muttern und Feststellschrauben des Verschlussflansches entfernen.



- 2) Untere Hälfte des Halters je nach Bedarf mit M10- oder M12-Befestigungen am Trägermaterial anbringen.



- 3) Kabel auflegen.



- 4) Obere Hälfte des Halters auf Kabel setzen. Mit M12-Feststellschrauben und Flanschmuttern sichern (19-mm-Schraubenschlüssel/Steckschlüssel für Feststellschrauben, 16-mm-Schraubenschlüssel/Steckschlüssel für Flanschmuttern).



- 5) **Wichtig:** Halter nicht übermäßig fest anziehen. Die Ummantelung sollte das Kabel berühren, muss aber nicht so eng sitzen, dass sich das Kabel an einer oder beiden Seiten der Ummantelung ausbeult.



Bitte beachten: Gewindefraß ist ein bekanntes Phänomen, das bei der Verwendung von Befestigungsvorrichtungen aus Edelstahl auftreten kann. Eine Beschädigung der Oxidschutzschicht des Materials führt dann dazu, dass Feststellschraube und Mutter miteinander verschweißt werden. Um das Auftreten von Gewindefraß zu vermindern, sollten bei der Montage übermäßiger Druck und zu schnelles Schrauben vermieden werden. Wenn Probleme auftreten, können auch Gewindeschmiermittel am Verarbeitungsort verwendet werden – bitte wenden Sie sich für weitere Angaben an Ellis Patents.