

## Instrucciones de instalación de la abrazadera Colossus

- 1) Retire las tuercas de brida y los tornillos de sujeción.



- 2) Ajuste la mitad inferior de la abrazadera a la estructura de soporte mediante tornillos de 10 mm o 12 mm, según sea más apropiado.



- 3) Coloque los cables en su lugar.



- 4) Encaje la mitad superior de la abrazadera encima de los cables. Asegúrela con tornillos de sujeción de 12 mm y tuercas de brida (llave de 19 mm para los tornillos de sujeción; llave de 16 mm para las tuercas de brida).



- 5) **Importante:** no apriete demasiado la abrazadera. El revestimiento debe asegurar los cables pero no tiene que estar apretado de manera que los cables sobresalgan a los lados de este.



Tenga en cuenta que: el desgaste por rozamiento es un fenómeno que puede suceder al utilizar piezas de sujeción de acero inoxidable. Una ruptura en la capa de óxido protectora del material conlleva que el tornillo de sujeción y la tuerca queden unidos. Para reducir el desgaste por rozamiento, se debe evitar aplicar presión y velocidad excesiva durante la instalación. Si experimenta problemas, puede usar lubricantes durante su aplicación. Por favor, pónganse en contacto con Ellis Patents para más información.